

[首页](#) [企业简介](#) [阀门](#) [球阀](#) [闸阀](#) [蝶阀](#) [止回阀](#) [截止阀](#) [旋塞阀](#) [调节阀](#) [减压阀](#) [电站阀](#) [疏水阀](#) [放料阀](#) [联系我们](#)[硬密封球阀](#) [波纹管闸阀](#) [对夹止回阀](#) [锻钢截止阀](#) [钢制旋塞阀](#) [水力控制阀](#)

产品搜索:

GO

联系方式 CONTACT



联系电话
0577-67317477
公司传真
0577-21814911
China@GGValve.com

相关产品

止回阀产品:旋启式,升降式,蝶式,
对夹式止回阀,衬氟止回阀,美标止
回阀
不锈钢立式止回阀
保温止回阀
止回阀的安装
对夹式止回阀
止回阀的结构分类
←弹性座封闸阀
→凸耳对夹式蝶阀

产品分类

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 企业介绍 | 阀门展示 |
| 球阀系列 | 闸阀系列 |
| 蝶阀系列 | 止回阀 |
| 截止阀 | 旋塞阀 |
| 调节阀 | 电站阀 |
| 安全阀 | 减压阀 |
| 疏水阀 | 排污阀 |
| 放料阀 | 锻钢阀门 |
| 水力控制阀 | 波纹管阀门 |
| 成套设备 | 特种阀门 |
| 管道附件 | 阀门资讯 |

最新产品

[阀门供应网](#) > [阀门产品](#) > [止回阀](#) > [旋启式止回阀](#)

旋启式止回阀

法兰连接旋启式止回阀

摘要: 阀门供应网的旋启式止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门,法兰旋启式止回阀其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电动机反转,以及容器内介质的泄放。



型号: H44H
口径: DN50~DN350
压力: PN16~PN160
材质: 碳钢、不锈钢、合金钢
温度: -29℃~550℃
应用: 石油、化工、制药、化肥、电力行业

[电子样本浏览](#)
PDF FILE VIEW[产品详细参数](#)
PRODUCT INTRO[发送订单](#)
ORDER FORM

产品介绍:

旋启式止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电动机反转,以及容器内介质的泄放。止回阀产品还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。

应用范围:

法兰式旋启式止回阀适用于压力PN16~160工作温度-29℃~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,旋启止回阀适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。

结构特点:

旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构,阀门的所有启闭件都装于阀体内部,不穿透阀体,除了中法兰部位用密封垫片和密封环外,整体没有外漏点,杜绝阀门外泄的可能。

旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构,使得阀瓣在360°范围内有一定的自由度,有适当的微量

位置补偿。

标准规范：

- 设计制造标准：GB/T 12236-2008
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T 13927-2008

旋启式止回阀主要性能规范

型号	公称压力 PN/MPa	试验压力 PS(MPa)		工作温度 (℃)	适用介质	工作温度 (℃)					
		壳体	密封			120	200	350	425	450	350
						最高工作压力 P/MPa					
H44Y-4DI	4.0	6.0	4.0	≤550	水、蒸汽、油品	-	4.0	4.0	3.4	-	1.0
H44M-40				≤450	二甲乙苯	-	-	-	-	1.8	-
H44Y-40P				≤120		-	-	-	-	-	-
H44W-40P				-20~150	苯菲尔溶液	3.7	-	-	-	-	-
H44W-40R				-20~150	硝酸类	-	-	-	-	-	-
H44Y-40P1				≤550	醋酸类	-	-	-	-	-	-
H44W-40P1					蒸气、空气、油品	-	4.0	-	-	-	2.2
H44Y-64P1	-	4.0	-			-	-	2.2			
H44Y-64I	5.1	9.6	6.4		水、蒸气、油品	-	6.4	-	-	-	3.6
						-	-	5.3	4.6	-	1.6

零件材料与工况：

型号		H44H-16C~250	H44W-16P~250
工作压力 (MPa)		1.6~25	
适用温度 (℃)		≤425	≤150
适用介质		水、蒸汽、油品	弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖、阀瓣	碳素钢	铬镍钛不锈钢
	密封面	碳钢堆焊铁基合金	本体密封

零件名称	阀体、阀盖、摇杆	阀瓣	销轴	螺栓	螺母	垫片
H44Y-4DI H44Y-64I	铬钼铸钢	铬钼钛铸钢	铬不锈钢	铬钼钒钢	铬钼钢	不锈钢带与石棉板 聚四氟乙烯
H44M-40	碳素铸钢	优质碳钢				
H44Y/W-40P	铬镍钛铸钢		铬镍钢		不锈钢	
H44W-40R	铬镍钛铸钢		-			聚四氟乙烯
H44Y/W-40P1	铬镍钛耐热钢		-			
H44Y-64P1						

主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm	PN40 尺寸 /mm									重量 /kg
	L	D	D1	D2	D6	b	Z-φd	D3	H	
50	230	160	125	100	88	20	4-φ18	185	172	20
65	290	180	145	120	110	22	8-φ18	210	182	30
80	310	195	160	135	121	22	8-φ18	210	192	35
100	350	230	190	160	150	24	8-φ23	260	217	50
125	400	270	220	188	176	28	8-φ25	295	250	75
150	480	300	250	218	204	30	8-φ25	330	270	105
200	550	375	320	282	260	38	12-φ30	390	320	160
250	650	445	385	345	313	42	12-φ34	445	356	240
350	850	570	510	465	422	52	16-φ34	615	518	352

描述：旋启式止回阀的产品简图、主要性能规范、主要零件材料、主要尺寸及重量等技术参数资料

复制本文链接,推荐给QQ/MSN/GTalk上的好友

★ 阀门订货须知

请将以下订货信息传真至**0577-21814911**，或发邮件China@GGvalve.com，便于八方阀门为您产品选型。

1. 阀门类型/产品名称、型号规格：
2. 旋启式止回阀公称通径：
3. 旋启式止回阀最大操作压力：
4. 阀门(最低)最高使用温度：
5. 产品应用工况、介质成分：
6. 端部连接形式与法兰标准：